

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Vent. Fortata Climasys Ip54, 165M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF165M230PF

### Principale

Gama	ClimaSys
Nume Produs	ClimaSys CV
Tip Produs Sau Componenta	Ventilator
Tip De Filtru	Standard
Flux De Aer	Debit de aer cu filtru standard: 165 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensiune De Alimentare Nominale	175...253 V
Tensiune De Intrare	230 V 50/60 Hz

### Suplimentare

Putere Absorbita	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
[In] Curent Nominal	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Nivel De Zgomot < La	50...51 dB
Tip Rulment	Minge
Inaltime	Extern:268 mm
Latime	Extern 248 mm
Adancime	Extern:104 mm
Dimensiuni Decupaj	223 x 223 mm
Greutate Neta	1,14 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...70 °C
Presiune Maxima	50 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - Borne	Conector Faston
Grad De Protectie Ip	IP54
Compozitie Dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare

<b>Conditii De Utilizare</b>	Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
------------------------------	--

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	19 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	25,5 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	27,5 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	1,438 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	CAR
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	4
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	28 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	41 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	59 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	6,674 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b>	P12
<b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>	64
<b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>	95 cm
<b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>	80 cm
<b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>	120 cm
<b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>	122 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)