

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vent. Fortata Climasys Ip54, 300M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF300M230PF

Prezentare generala

Termen De Livrare Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

Principale

Gama	ClimaSys
Nume Produs	ClimaSys CV
Tip Produs Sau Componenta	Ventilator
Tip De Filtru	Standard
Flux De Aer	Debit de aer cu filtru standard: 300 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	145...253 V
Tensiune De Intrare	230 V 50/60 Hz

Suplimentare

Putere Absorbita	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] Curent Nominal	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Nivel De Zgomot < La	55...56 dB
Tip Rulment	Minge
Inaltime	Extern:268 mm
Latime	Extern 248 mm
Adancime	Extern:116 mm
Dimensiuni Decupaj	223 x 223 mm
Greutate Neta	1,3 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura Ambientala De Functionare	-10...70 °C
Temperatura De Depozitare	-40...70 °C
Presiune Maxima	158 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - Borne	Conector Faston
Grad De Protectie Ip	IP54

Compozitie Dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare
------------------------------	---

Conditii De Utilizare	Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Debitelile depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
------------------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	18,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	25,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	27,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,642 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	4
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	28,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	60,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	7,476 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	64
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	95,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	135,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)