

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Vent. Fortata Climasys Ip54, 560M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF560M230PF

### Prezentare generala

**Termen De Livrare** Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni

### Principale

<b>Gama</b>	ClimaSys
<b>Nume Produs</b>	ClimaSys CV
<b>Tip Produs Sau Componenta</b>	Ventilator
<b>Compatibilitate Gama</b>	Prisma (P) Prisma (G)
<b>Tip De Filtru</b>	Standard
<b>Flux De Aer</b>	Debit de aer cu filtru standard: 562 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 586 m3/h at 60 Hz
<b>[Us] Tensiune De Alimentare Nominale</b>	207...244 V
<b>Tensiune De Intrare</b>	230 V 50/60 Hz

### Suplimentare

<b>Putere Absorbita</b>	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
<b>[In] Curent Nominal</b>	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
<b>Nivel De Zgomot &lt; La</b>	59 dB
<b>Tip Rulment</b>	Minge
<b>Inaltime</b>	Extern:336 mm
<b>Latime</b>	Extern 316 mm
<b>Adancime</b>	Extern:161 mm
<b>Dimensiuni Decupaj</b>	291 x 291 mm
<b>Greutate Neta</b>	3,2 kg
<b>Material</b>	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
<b>Culoare</b>	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
<b>Temperatura Ambientala De Functionare</b>	-15...60 °C
<b>Temperatura De Depozitare</b>	-40...70 °C
<b>Presiune Maxima</b>	140 Pa flux de aer 0 m³/h
<b>Conexiuni - Borne</b>	Cutie de borne
<b>Grad De Protectie Ip</b>	IP54

<b>Compozitie Dispozitiv</b>	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare
<b>Conditii De Utilizare</b>	Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	23 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	32 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	34 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	3,554 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	P12
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	24
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	119 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	80 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	120 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	120 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)