

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vent. Fortata Climasys Ip54, 85M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF85M230PF

Principale

Gama	ClimaSys
Nume Produs	ClimaSys CV
Tip Produs Sau Componenta	Ventilator
Tip De Filtru	Standard
Flux De Aer	Debit de aer cu filtru standard: 85 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensiune De Alimentare Nominale	175...253 V
Tensiune De Intrare	230 V 50/60 Hz

Suplimentare

Putere Absorbita	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Curent Nominal	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Nivel De Zgomot < La	46...49 dB
Tip Rulment	Minge
Inaltime	Extern:170 mm
Latime	Extern 150 mm
Adancime	Extern:62 mm
Dimensiuni Decupaj	125 x 125 mm
Greutate Neta	0,78 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...70 °C
Presiune Maxima	50 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - Borne	Conector Faston
Grad De Protectie Ip	IP54
Compozitie Dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare

Conditii De Utilizare	Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
------------------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,874 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	16,002 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	16,002 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	839,154 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	43 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	33 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	21 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	9,526 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	240
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	95 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	241 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)